



## CONECTOR RECTO “HUBS” MILIMÉTRICO

Conector recto permite conectar una tubería metálica RIGID o IMC a una caja, tablero, gabinetes metálicos o recinto donde se requiere una conexión a prueba de lluvia, aceite o polvo. Los tubos se ensamblan a una contratuerca de gran tamaño que proporciona una instalación a prueba de vibraciones.

### APLICACIONES

- Unir una tubería metálica con una caja o caja empalme
- Los conectores están listados para su uso en ubicaciones húmedas
- Material de Zinc

## PROPIEDADES

Código	Descripción	Modelo	Dimensiones (mm)				Peso (g)
			A	B	C	D	
<b>2460020</b>	Conector recto HUBS WHB20 IMC	WHB20	35,5	21	18,6	36,3	80
<b>2460025</b>	Conector recto HUBS WHB25 IMC	WHB25	37,5	32	24,1	42,6	107
<b>2460032</b>	Conector recto HUBS WHB32 IMC	WHB32	43,5	41	30,3	50,5	161
<b>2460040</b>	Conector recto HUBS WHB40 IMC	WHB40	46	47	38,9	59,8	210
<b>2460050</b>	Conector recto HUBS WHB50 IMC	WHB50	46	56	44,3	66,2	310
<b>2460063</b>	Conector recto HUBS WHB63 IMC	WHB63					

