

GABINETE METÁLICO DOS PUERTAS

El gabinete metálico está diseñado para adoptar todo tipo de conjuntos eléctricos, es adecuado para una variedad de instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales e industriales.

Está diseñado para aplicaciones en interiores y exteriores.



Características técnicas

- Acero de alta calidad.
- Pintura electrostática de alta resistencia.
- Flange inferior removible.
- Se pueden desmontar las puertas para cambiar el sentido de apertura.
- Sello de goma para proporcionar mayor hermeticidad.
- Chapa con llave universal.
- Estándar IEC-62208.

Modelo	CNC-YCSI
Voltaje nominal	230/400 VAC
Frecuencia	50Hz
Grado de protección	IP66
Resistencia mecánica	IK10
RAL Gabinetes	7032 7035
RAL Placa de montaje	2000
Placa de montaje	Acero GI de 2 mm o RAL 2000.



Dimensiones generales

MODELO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ESPESOR [mm]			RAL
	ALTURA	ANCHO	FONDO	PUERTA	CUERPO	PLACA DE MONTAJE	
YCS1-3420	400	300	200	1.2	1.2	2	7032-7035
YCS1-4520	500	400	200	1.2	1.2	2	7032-7035
YCS1-4620	600	400	200	1.2	1.2	2	7032
YCS1-4625	600	400	250	1.2	1.2	2	7035
YCS1-5620	600	500	200	1.2	1.2	2	7032-7035
YCS1-5625	600	500	250	1.2	1.2	2	7035
YCS1-5720	700	500	200	1.2	1.2	2	7032
YCS1-5725	700	500	250	1.2	1.2	2	7032-7035
YCS1-6825	800	600	250	1.5	1.5	2	7035-7035
YCS1-6830	800	600	300	1.5	1.5	2	7035
YCS1-8825	800	800	250	1.5	1.5	2	7035
YCS1-6 1025	1000	600	250	1.5	1.5	2	7035
YCS1-6 1030	1000	600	300	1.5	1.5	2	7035
YCS1-8 1025	1000	800	250	1.5	1.5	2	7032
YCS1-8 1030	1000	800	300	1.5	1.5	2	7032-7035
YCS1-8 1225	1200	800	250	1.5	1.5	2	7032
YCS1-8 1230	1200	800	300	1.5	1.5	2	7032-7035
YCS1-8 1240	1200	800	400	1.5	1.5	2	7035
YCS1-8 1430	1400	800	300	1.5	1.5	2	7032-7035
YCS1-8 1440	1400	800	400	1.5	1.5	2	7035

