

Compatible con todos los módulos del Sistema Modular KALOP

Cajas inyectadas en policarbonato con protección UV y borne de conexión a tierra, adecuadas para instalaciones de superficie con conductos o sistemas de canalización.

GRADO DE PROTECCIÓN IP40

Los productos con este grado de protección se recomiendan para ambientes interiores en los que se necesita realizar instalaciones de superficie.



Tapa transparente flexible que permite el accionamiento de los módulos

GRADO DE PROTECCIÓN IP55

Este grado de protección es asegurado mediante un sistema de cierre a presión compuesto además de juntas y membranas, que permiten el accionamiento de los módulos sin perder la condición de estanqueidad. Aptos para ambientes húmedos, exposición a la intemperie, al polvo y a la lluvia.



Orificios troquelados para la conexión de sistema de canalización

GRADO DE PROTECCIÓN IP40

Los productos con este grado de protección se recomiendan para ambientes interiores en los que se necesita realizar instalaciones de superficie.

GRADO DE PROTECCIÓN IP55

Este grado de protección es asegurado mediante un sistema de cierre a presión compuesto además de juntas y membranas, que permiten el accionamiento de los módulos sin perder la condición de estanqueidad. Aptos para ambientes húmedos, exposición a la intemperie, al polvo y a la lluvia.



KL42003

Caja 1 Módulo

78 x 82 x 48 mm.
color gris - 20 u.

IP40



KL42013

Caja 2 Módulos

78 x 82 x 48 mm.
color gris - 20 u.

IP40



KL42023

Caja 4 Módulos

128 x 82 x 48 mm.
color gris - 10 u.

IP40



KL42213

Caja 2 Módulos Tapa con protección UV y membrana transparente

78 x 82 x 56 mm.
color gris - 10 u.

IP55



KL42500

Conjunto armado con interruptor 9/12 unipolar y enchufe hembra 2P+T 10A

78 x 82 x 56 mm.
color gris - 10 u.

IP55



KL42501

Conjunto armado con interruptor 9/12 unipolar y enchufe hembra 2P+T 10/16A

78 x 82 x 56 mm.
color gris - 10 u.

IP55



KL42502

Conjunto armado con enchufe hembra 2P+T 10A y enchufe hembra 2P+T 10/16A

78 x 82 x 56 mm.
color gris - 10 u.

IP55



KL42403

Marco y tapa 3 módulos con membrana y protección UV

128 x 82 x 23 mm.
color gris - 15 u.

IP55



KL42413

Caja 3 Módulos con tapa membrana transparente y protección UV

128 x 82 x 56 mm.
color gris - 10 u.

IP55