



PLAFÓN SOBREPUESTO **12W REDONDO**

Plafón led circular con cuerpo de aluminio de alta calidad lacado en color blanco. Con un amplio ángulo de apertura para ofrecer una iluminación general con una elevada eficiencia.

Con un difusor esmerilado que confiere una iluminación general sin reflejos. Ideal para sustituir a los tradicionales halógenos, llegando a ahorros de hasta el 90% y de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Fácil instalación y libre de mantenimiento. La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, recepciones, museos, bares, etc.



DRIVER
Aislado



APERTURA DE HAZ
120°



GRADO DE PROTECCIÓN
IP20



MATERIAL
PC/Aluminio

CARACTERÍSTICAS VARIABLES

SKU	Potencia	Medidas	Voltaje	Corriente	CRI	Garantía	Factor Potencia	Vida Media	Lúmenes	Temperatura
3046				0,1091A						6500K
3004	12W	160x30mm	AC85V~265V	0,1091A	>70	6 meses	>0.5	+20.000Hrs	960Lm	3000K
3035				0,109A						4000K

****Advertencia:** Este equipo debe ser energizado con el transformador (driver) junto con el plafón.
No energizar al driver sin plafón, ya que puede provocar daños al equipo.

FORMA DE USO



MEDIDAS

