

Equipo led integrado T8

Descripción

Luminaria lineal integrada por la base, fuente de luz, driver y difusor.

Aplicación

Es ideal para uso en hogares, colegios, locales comerciales, etc.

Características


- Listo para instalar y usar.
- Fuente de la luz led de alta eficiencia lumínica.
- Base de aluminio de gran capacidad de disipación.
- Difusor: PC.
- Montaje: Sobrepuesto.
- Tipo de distribución: Directo simétrico.
- Tecnología chip: Led SMD.
- Vida útil: 25000 hrs.



Datos Técnicos

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/w)	Frecuencia	CRI	Temp. de color (K)	Tensión operación (V)	Ángulo de apertura	Índice de protección
HL-T809	9W	900	100	50/60Hz	70	6500K	AC165-265V	270°	IP20
HL-T818	18W	1800	100	50/60Hz	70	6500K	AC165-265V	270°	IP20
HL-T836	36W	3600	100	50/60Hz	70	6500K	AC165-265V	270°	IP20

Dimensiones



Código	Dimensiones		
	A	B	C
HL - T809	30 mm	37 mm	600 mm
HL - T818	30 mm	37 mm	1200 mm
HL - T836	30 mm	37 mm	1200 mm

