


DEGSON

Borne de Conexión Tornillo 2,5mm Degson

SKU: 110287

Borne para riel DIN tipo tornillo, método de conexión: conector de tornillo/enchufable. Tensión nominal: 800 V; corriente nominal: 24 A; número de conexiones: 2; número de potenciales: 1; sección: 0,2 mm² - 4 mm²; AWG: 28 - 12; ancho: 5,1 mm; color: gris; tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	110287
Marca	Degson
Modelo	DC2.5
N° de pedido del fabricante	11020000018
Tipo	Borne para riel DIN tipo tornillo
Método de conexión	Conexión por tornillo
Color	Gris
Tensión nominal (III / 3) IEC	800 V
Corriente nominal (III / 3) IEC	24 A
Tensión de impulso nominal	8 kV
Corriente nominal UL	25 A
N° de filas	1
N° de conexiones	2
N° de potenciales	1
Paneles laterales abiertos	Sí
Material aislante	PA



Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

COMPRA ONLINE

Escanea el código

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Grado retardante de llama (UL 94)	V0
Dimensiones	44,5 × 40 × 5,1 mm (largo × alto × ancho)
Altura NS 35/7,5	41,5 mm
Altura NS 35/15	49 mm
Ancho placa final	1,5 mm
Tipo de tornillo	Tornillo ranurado
Rosca	M2,5
Par de apriete	0,4 N·m
Longitud de pelado	8 ~ 9 mm
Sección conductor rígido	0,2 ~ 4 mm ²
Sección conductor rígido AWG	28 ~ 12
Sección conductor flexible	0,2 ~ 2,5 mm ²
Sección flexible (terminal con manguito plástico)	0,5 - 1,5 mm ²
Temperatura ambiente (operación)	-40 °C ~ 105 °C (según curva de reducción)
Humedad relativa (almacenamiento/transporte)	25% ~ 75%
RoHS	Sin sustancias nocivas en exceso
REACH SVHC	Plomo 7439-92-1
Montaje	Riel DIN NS 35/7,5 y NS 35/15
Peso del producto (sin embalaje)	4.782 (sin unidad en la ficha)

ACCESORIOS

Accesorio	Referencia
Marcador superior	/
Marcador lateral	ZB5 / WB5
Soporte de marcador	/
Destornillador ranurado (espesor × ancho)	0,6 × 3,5
Puente	DFA2.5
Tapa final	D-DC2.5
Placa de partición	/
Tope final	E-WS N / E-PC-1100A

ACCESORIOS (CONT.)

Accesorio	Referencia
Soporte marcador regleta	KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DLM2 / DBE-1 / DBE-2
Riel DIN	NS35/7.5 & NS35/15
Tira de marcado	ZB5
Tarjetas marcadoras	DBE-1
Tope final (accesorio)	E-WS
Riel DIN (accesorio)	NS35/7.5-1000-00A(H)

VISIÓN GENERAL

Borne para riel DIN tipo tornillo, método de conexión: conector de tornillo/enchufable. Tensión nominal: 800 V; corriente nominal: 24 A; número de conexiones: 2; número de potenciales: 1; sección: 0,2 mm² - 4 mm²; AWG: 28 - 12; ancho: 5,1 mm; color: gris; tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Tecnología de conexión por tornillo de acero, conexión confiable.
- Equipado con pozos de puente de doble canal; las pruebas de conexión del circuito son más flexibles.
- Puente enchufable único, alta eficiencia de conexión del circuito.
- La caja tiene un deflector para evitar la inserción incorrecta.
- Se puede combinar con tiras marcadoras para evitar la inserción incorrecta de cables.

CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

- cULus
- CE

DATOS DEL FABRICANTE

- DEGSON — borne de conexión para riel DIN