


DEGSON

Borne de Conexión Tornillo 2,5mm Tierra Degson

SKU: 110289

Borne para riel DIN tipo tornillo, método de conexión: conector de tornillo/enchufable. Número de conexiones: 2; número de potenciales: 1; sección: 0,2 mm² - 4 mm²; AWG: 28 - 12; ancho: 5,1 mm; color: verde-amarillo; tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	110289
Marca	Degson
Modelo	DC2.5-PE
N° de pedido del fabricante	11020000028
Tipo	Borne de tierra para riel DIN tipo tornillo
Método de conexión	Conexión por tornillo
Color	Verde-amarillo
Tensión nominal (III / 3) IEC	/
Corriente nominal (III / 3) IEC	/
Tensión de impulso nominal	8 kV
Tensión nominal UL	/
Corriente nominal UL	/
N° de filas	1
N° de conexiones	2
N° de potenciales	1
Paneles laterales abiertos	Sí
Material aislante	PA

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Grado retardante de llama (UL 94)	V0
Grupo de material aislante	I
Norma de ensayo	IEC60947-7-2
Dimensiones	44,5 × 40 × 5,1 mm (largo × alto × ancho)
Altura NS 35/7,5	41,5 mm
Altura NS 35/15	49 mm
Ancho placa final	1,5 mm
Tipo de tornillo	Tornillo ranurado
Rosca	M2,5
Par de apriete	0,4 N·m
Longitud de pelado	8 ~ 9 mm
Sección conductor rígido	0,2 ~ 4 mm²
Sección conductor rígido AWG	28 ~ 12
Sección conductor flexible	0,2 ~ 2,5 mm²
Sección flexible (terminal sin manguito plástico)	0,2 - 2,5 mm²
Sección flexible (terminal con manguito plástico)	0,5 - 1,5 mm²
2 conductores flexibles con terminal TWIN	0,5 - 1 mm²
Temperatura ambiente (operación)	-40 °C ~ 105 °C (según curva de reducción)
Temperatura ambiente (almacenamiento/transporte)	-25 °C ~ 60 °C
Humedad relativa (almacenamiento/transporte)	25% ~ 75%
RoHS	Sin sustancias nocivas en exceso
REACh SVHC	Plomo 7439-92-1
Montaje	Riel DIN NS 35/7,5 y NS 35/15
Peso del producto (sin embalaje)	6.61

ACCESORIOS

Accesorio	Referencia
Marcador superior	/
Marcador lateral	ZB5 / WB5
Soporte de marcador	/
Destornillador ranurado (espesor × ancho)	0,6 × 3,5
Puente	/
Tapa final	D-DC2.5
Placa de partición	/
Tope final	E-WS N / E-PC-1100A
Soporte marcador regleta	KLM3-20x8 / KLM3-44x8 / DLM2 / DBE-1 / DBE-2
Riel DIN	NS35/7.5 & NS35/15
Tira de marcado	ZB5
Tarjetas marcadoras	DBE-1
Tapa final (accesorio)	D-DC2.5
Tope final (accesorio)	E-WS
Riel DIN (accesorio)	NS35/7.5-1000-00A(H)

PRUEBAS

Prueba	Resultado
Resistencia mecánica	Aprobado
Soporte de fijación	Aprobado
Prueba de tracción rotacional	Aprobado
Caída de tensión	≤ 3,2 mV
Prueba de aumento de temperatura	≤ 45 K
Protección contra contacto de dedos	Aprobado

VISIÓN GENERAL

Borne para riel DIN tipo tornillo, método de conexión: conector de tornillo/enchufable. Número de conexiones: 2; número de potenciales: 1; sección: 0,2 mm² - 4 mm²; AWG: 28 - 12; ancho: 5,1 mm; color: verde-amarillo; tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Tecnología de conexión por tornillo de acero, conexión confiable.
- Estructura de puesta a tierra, circuito de protección.
- La caja tiene un deflector para evitar la inserción incorrecta.
- Se puede combinar con tiras marcadoras para evitar la inserción incorrecta de cables.

DATOS DEL FABRICANTE

- DEGSON — borne de conexión para riel DIN