

CNC

Repartidor Unipolar UKK-250 250A 690VAC CNC

SKU: 110352

Repartidor unipolar CNC UKK-250: bloque de terminales de 250A y 690 VAC para distribución versátil de energía, con cubierta transparente, nailon PA retardante a la llama UL94V0 y acero chapado en latón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	110352
Marca	CNC
Modelo	UKK-250
Tipo	Repartidor unipolar (bloque de terminales)
Corriente	250 A
Voltaje	690 VAC
Polos y sección	1x120mm²; 2x35mm²; 5x16mm²; 4x10mm²
Dimensiones (L × W × H)	49 × 95 × 49 mm
Material	Nailon PA, retardante a la llama según UL94V0 · Acero chapado en latón

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — REPARTIDORES UNIPOLARES CNC SERIE UKK

Modelo	Corriente	Voltaje	Polos y sección	Dimensiones L×W×H (mm)
UKK-80	80A	690VAC	3x16mm²; 4x6mm²	31x70x45,5
UKK-125	125A	690VAC	1x35mm²; 7x16mm²	30x76,5x45,5
UKK-160	160A	690VAC	1x70mm²; 7x16mm²	30x76,5x45,5
UKK-250	**250A**	**690VAC**	**1x120mm²; 2x35mm²; 5x16mm²; 4x10mm²**	**49x95x49**

Fila destacada: este producto.

DESCRIPCIÓN

Bloque de terminales que permite la distribución versátil de energía. La cubierta transparente facilita ver si el cable tiene una conexión confiable; posee diseño compacto y alta conductividad.

Material: nailon PA, retardante a la llama según UL94V0. Acero chapado en latón.