

KALOP

Caja Hydrobox 3 Módulos IP55 Gris Kalop

SKU: 12KL42413

Cajas inyectadas en policarbonato con protección UV y borne de conexión a tierra, adecuadas para instalaciones de superficie con conductos o sistemas de canalización. Compatible con todos los módulos del Sistema Modular KALOP.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	12KL42413
Marca	Kalop
Línea	Sigma
Modelo	KL42413
Descripción del fabricante	Caja 3 Módulos con tapa membrana transparente y protección UV
N° de módulos	3
Dimensiones	128 x 82 x 56 mm
Grado de protección	IP55
Color	Gris
Material	Policarbonato inyectado con protección UV
Borne de conexión a tierra	Sí
Tapa	Transparente flexible que permite el accionamiento de los módulos
Entradas	Orificios troquelados para la conexión de sistema de canalización
Compatibilidad	Todos los módulos del Sistema Modular KALOP
Instalación	De superficie con conductos o sistemas de canalización

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

LÍNEA SIGMA KALOP

Código	Descripción	Medidas	Grado de protección
KL42003	Caja 1 Módulo	78 x 82 x 48 mm	IP40
KL42013	Caja 2 Módulos	78 x 82 x 48 mm	IP40
KL42023	Caja 4 Módulos	128 x 82 x 48 mm	IP40
KL42213	Caja 2 Módulos tapa con protección UV y membrana transparente	78 x 82 x 56 mm	IP55
KL42500	Conjunto armado con interruptor 9/12 unipolar y enchufe hembra 2P+T 10A	78 x 82 x 56 mm	IP55
KL42501	Conjunto armado con interruptor 9/12 unipolar y enchufe hembra 2P+T 10/16A	78 x 82 x 56 mm	IP55
KL42502	Conjunto armado con enchufe hembra 2P+T 10A y enchufe hembra 2P+T 10/16A	78 x 82 x 56 mm	IP55
KL42403	Marco y tapa 3 módulos con membrana y protección UV	128 x 82 x 23 mm	IP55
KL42413	**Caja 3 Módulos con tapa membrana transparente y protección UV**	**128 x 82 x 56 mm**	**IP55**

Fila destacada: este producto (12KL42413 · KL42413). Datos de la ficha original del fabricante (color gris).

DESCRIPCIÓN

Cajas inyectadas en policarbonato con protección UV y borne de conexión a tierra, adecuadas para instalaciones de superficie con conductos o sistemas de canalización.

Compatible con todos los módulos del Sistema Modular KALOP. Tapa transparente flexible que permite el accionamiento de los módulos. Orificios troquelados para la conexión de sistema de canalización.

GRADO DE PROTECCIÓN IP55

Este grado de protección es asegurado mediante un sistema de cierre a presión compuesto además de juntas y membranas, que permiten el accionamiento de los módulos sin perder la condición de estanqueidad. Aptos para ambientes húmedos, exposición a la intemperie, al polvo y a la lluvia.

GRADO DE PROTECCIÓN IP40

Los productos con este grado de protección se recomiendan para ambientes interiores en los que se necesita realizar instalaciones de superficie.

DATOS DEL FABRICANTE

- KALOP — Línea Sigma