

TYCSA

Halofflex 25mm LH 750N Reforzado Tycsa

SKU: 2025100750

Tubería flexible libre de halógenos HALoffLEX Reforzado 25 mm, resistencia a la compresión 750N, para uso en tabique.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	2025100750
Marca	Tycsa
Producto	HALoffLEX Reforzado — tubería flexible libre de halógenos
Diámetro	25 mm
Uso	Para uso en tabique
Resistencia a la compresión	Media (750N) (código 3)
Resistencia al impacto	Media (código 3)
Temperatura mínima de instalación y servicio	-15°C (código 3)
Temperatura máxima de instalación y servicio	+105°C (código 3)
Resistencia al curvado	Flexible (código 4)
Propiedades eléctricas	Aislamiento eléctrico (código 2)
Resistencia a la penetración de objetos sólidos	Protegida contra el polvo (código 5)
Resistencia a la penetración de agua	Protegida contra salpicaduras (código 4)
Resistencia a la corrosión	No declarada (código 0)
Resistencia a la tracción	No declarada (código 0)

COMPRA ONLINE

Escanea el código

SEC 0000000405052

CERTIFICACIÓN SEC

N° 0000000405052

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Resistencia a la propagación de la llama	No propagador (código 1)
Resistencia a las cargas suspendidas	No declarada (código 0)
Norma	Protocolo 3/16 · IEC 61386 · RIC Nº4 SEC
Código QR SEC (HALoffLEX Reforzado)	0000000405052

HALoffLEX REFORZADO — PARA USO EN TABIQUE

Característica	Código	Grado
Resistencia a la compresión	3	Media (750N)
Resistencia al impacto	3	Media
Temperatura mínima de instalación y servicio	3	-15°C
Temperatura máxima de instalación y servicio	3	+105°C
Resistencia al curvado	4	Flexible
Propiedades eléctricas	2	Aislamiento eléctrico
Resistencia a la penetración de objetos sólidos	5	Protegida contra el polvo
Resistencia a la penetración de agua	4	Protegida contra salpicaduras
Resistencia a la corrosión	0	No declarada
Resistencia a la tracción	0	No declarada
Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

HALoffLEX FORTE — PARA USO EN LOSA, TABIQUE Y EXTERIORES (REFERENCIA)

Característica	Código	Grado
Resistencia a la compresión	4	Fuerte (1250N)
Resistencia al impacto	3	Media
Temperatura mín./máx. de instalación y servicio	3 / 3	-15°C / +105°C
Resistencia al curvado	4	Flexible
Resistencia a exposición solar	No aplica	Con protección UV

APLICACIONES

En todo tipo de proyectos que requieran canalizaciones eléctricas. Ideal para soluciones libres de halógenos en canalizaciones eléctricas.

CARACTERÍSTICAS

- Libre de halógenos, evita la emisión de gases tóxicos y humos opacos cuando es sometido al contacto con el fuego.

- No propagador de llama, posee cualidades autoextinguibles.
- Ofrece alta flexibilidad, conservando su estructura, lo que acelera los tiempos de instalación.
- Presentación en dos familias según su resistencia a la compresión: 750N para ser instalado en tabique; 1250N para ser instalado en losa o tabique.
- Rollos de 50 y 100 m.
- Diámetros de 20, 25 y 32 mm.
- Línea de accesorios completamente certificada.
- Proceso de coextrusión de 3 capas: interior que facilita el deslizamiento de los conductores, intermedia que otorga la estructura y externa que otorga protección a la tubería.
- Fabricadas bajo el protocolo 3/16, el cual se rige por la norma internacional IEC 61386, regulado por el nuevo RIC Nº4 de la SEC.
- Protección UV para uso en exteriores (versión FORTE).

ACCESORIOS HALoffLEX

- Caja de distribución: universal (tabique y losa), 110x70x48, PP libre de halógenos, gris claro, protocolo 3/15.
- Salidas de caja tipo arandela: aseguran la tubería a los elementos de distribución; 20-25-32 mm; PP libre de halógenos; temperatura mínima -15 °C.
- Coplas: unión de tubería; 20-25-32 mm; PP libre de halógenos; temperatura mínima -15 °C; no propagador de la llama, auto extinguible.

DATOS DEL FABRICANTE

- TYCSA Tuberías y Conexiones · Río Itata Nº 9676-A, Parque Industrial ENEA, Pudahuel - Santiago - Chile · Fono: +56 2 32525040 · ventas@tycsa.cl · www.tycsa.cl