

LEXO

Conector Metálico Recto 25mm para Tubería Flexible Lexo

SKU: 2301075

El conector metálico recto permite la conexión de tuberías metálicas flexibles, tubos metálicos o equipos. Conexión segura y confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	2301075
Marca	Lexo
Descripción del fabricante	CONECTOR METALICO RECTO KSTE 25MM
Modelo	KSTE 25MM
Material	Cuerpo fundido en zinc, junta de neopreno y tornillos de acero
Norma	Fabricado de acuerdo con IEC 61386
Dimensiones	A 36 mm · B 35,1 mm · C 24,4 mm · E 23,5 mm · D 7,4 mm

DIMENSIONES

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.



Medidas 2301075 (mm)

- **A** 36
- **B** 35,1
- **C** 24,4
- **E** 23,5
- **D** 7,4

DATOS TÉCNICOS — CONECTOR METÁLICO RECTO KSTE

Código	Descripción	Modelo	A	B	C	D	E
2301060	CONECTOR METALICO RECTO KSTE 20MM	KSTE 20MM	34	30	19,5	6	22
2301075	**CONECTOR METALICO RECTO KSTE 25MM**	**KSTE 25MM**	**36**	**35,1**	**24,4**	**7,4**	**23,5**
2301100	CONECTOR METALICO RECTO KSTE 32MM	KSTE 32MM	41,5	43,7	31,5	9,5	27,5
2301150	CONECTOR METALICO RECTO KSTE 50MM	KSTE 50MM	48	60,4	49,5	10,6	31,8
2301200	CONECTOR METALICO RECTO KSTE 63MM	KSTE 63MM	54	73,7	62,5	13,5	36

Fila destacada: este producto (2301075). Dimensiones en mm, datos de la ficha original.

DESCRIPCIÓN

El conector metálico recto, permite la conexión de tuberías metálicas flexibles, tubos metálicos o equipos. Conexión segura y confiable.

Protege la seguridad del cable, es impermeable a prueba de polvo, hermético a líquidos, grasa y solvente común. Fuerte resistencia a la tracción.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fundido en zinc, junta de neopreno y tornillos de acero.
- Fabricado de acuerdo con IEC 61386.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Canalización / Conector metálico recto KSTE · www.lexo.cl