

LEXO

Aprieta Terminal Multiuso 0,5-6mm 20-10AWG Lexo

SKU: 3100028

Aprieta terminales Lexo para terminales tubulares con aislamiento de 0,5 a 6 mm² (20-10 AWG), con frenado automático para la liberación de la mandíbula.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	3100028
Marca	Lexo
Modelo	FT0038
Descripción del fabricante	Aprieta terminales multi 0,5-6 mm² 20-10 AWG
Capacidad de prensado (mm²)	0,5 - 6
Capacidad de prensado (AWG)	20 - 10
Longitud	23 cm
Terminales	Tubulares con aislamiento, de cobre y aluminio en distintas medidas
Liberación	Sistema de frenado automático y cerradura de seguridad para una liberación rápida
Mango	Diseño ergonómico de goma antideslizante y núcleo de acero

DESCRIPCIÓN

Los Aprieta Terminales son utilizados para terminales tubulares con aislamiento; tienen un sistema de frenado automático para la liberación de la mandíbula, lo cual garantiza el correcto apriete del terminal con el cable.

CARACTERÍSTICAS

- Mango con diseño ergonómico de goma antideslizante y núcleo de acero.

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

- Capacidad del prensado (mm²): 0,5-6.
- Capacidad del prensado (AWG): 20-10.
- Para apretar terminales de cobre y aluminio en distintas medidas.
- Cerradura de seguridad para una liberación rápida.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Herramientas eléctricas / Aprieta terminales multi 0.5-6mm² 20-10AWG FT0038 · www.lexo.cl
- Datos técnicos: código 3100028 · modelo FT0038 · sección 0,5-6 mm² · longitud 23 cm.