

PATEL

Limpiador de Contactos Eléctricos 450ml Patel

SKU: 33345

Limpiador de contactos eléctricos en aerosol Patel 450 ml, de evaporación controlada y sin residuos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	33345
Marca	Patel
Presentación	Aerosol 450 ml
Color	Líquido transparente
Composición	Derivados de petróleo
Evaporación	Controlada
Propiedad dieléctrica	Alta rigidez dieléctrica (~46 kV)
Almacenamiento	Entre 10 °C y 30 °C
Ficha técnica fabricante	FT-0047 · Versión 1.0 · 23-06-2026

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad	Condición
Color	Líquido Transparente		
Composición	Derivados de Petróleo		
Evaporación	Controlada		
Propiedad Dieléctrica	Alta rigidez dieléctrica	~46 kV	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Limpiador de contactos eléctricos en aerosol formulado para remover suciedad, grasa y contaminantes en componentes eléctricos y electrónicos. Su evaporación controlada permite limpiar sin dejar residuos y sin afectar el funcionamiento del sistema cuando se usa correctamente.

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para contactos eléctricos, interruptores, relés, conectores, tableros de control, motores, herramientas eléctricas y dispositivos electrónicos. Ayuda a remover grasa, polvo y residuos, mejorando la conductividad y funcionamiento.

MODO DE APLICACIÓN

Desconectar el equipo antes de aplicar. Pulverizar directamente sobre los contactos o componentes a limpiar, manteniendo distancia adecuada. Permitir evaporación completa antes de volver a energizar el equipo.

LIMPIEZA

No deja residuos. Si existe exceso, dejar evaporar o retirar con paño limpio compatible. Disponer paños contaminados según normativa local.

LIMITACIONES

No aplicar en equipos energizados. Producto inflamable presurizado. No usar cerca de llamas, chispas o calor. Validar compatibilidad en plásticos o materiales sensibles.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido del sol y temperaturas extremas. Mantener entre 10 °C y 30 °C, alejado de calor, chispas y llamas.

SEGURIDAD

Producto inflamable presurizado. Usar en ambientes ventilados. Evitar inhalación excesiva y contacto con piel y ojos. En caso de emergencia, contactar CITUC: +56 2 2635 3800.

DATOS DEL FABRICANTE

Química y Adhesivos Patel Ltda. · Puerto Vespucio 9692, Pudahuel, Santiago, Chile.