LEXO

Placa Ciega Blanca 120x76mm Lexo

SKU: 5310104E

Placa ciega Lexo Línea Domiciliaria color blanco, de tecnopolímero en terminación satinada, 120 × 76 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5310104E
Marca	Lexo
Línea	Línea Domiciliaria — placas color blanco
Versión	Placa ciega
Color	Blanco
Material	Tecnopolímero, terminación satinada
Dimensiones	120 × 76 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES



Placa ciega 5310104E (mm)

Medidas 5310104E (mm)

Ancho	120
Alto	76

PLACAS LÍNEA DOMICILIARIA COLOR BLANCO — DISPONIBLE EN 4 VERSIONES

Código	Versión	Dimensiones
5310101E	1 módulo (24,5 × 45,5 mm)	120 × 76 mm
5310102E	2 módulos (24,5 mm, separación 24 mm)	120 × 76 mm
5310103E	Teclón 73 × 45,5 mm	120 × 76 mm
5310104E	**Ciega**	**120 × 76 mm**

Fila destacada: este producto (5310104E).

DESCRIPCIÓN

Las placas son de tecnopolímero, en terminación metalizada mate, colores plata, champagne rosa y titanio. Terminación satinada para el color blanco.

El uso del color blanco va mucho más allá que sólo ambientes de cocina y baño, por ejemplo ambientes infantiles. La terminación satinada es perfecta para integrar espacios con mobiliario lacado.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

- 1- Coloque los módulos en el soporte desde el frente como muestra la figura Nº 1.
- 2- Realice las conexiones eléctricas.
- 3- Atornille el soporte a la caja embutida en la pared.
- 4- Coloque el marco a presión.

INSTRUCCIONES PARA DESMONTAR

- 1- Coloque los módulos en el soporte desde el frente como muestra la figura Nº 1.
- 2- Desatornille el soporte de la caja embutida en la pared.
- 3- Para extraer los módulos del soporte, tome el soporte + los módulos con las borneras hacia usted. Con el destornillador presione las trabas del módulo a retirar simultáneamente; presione el módulo desde su parte posterior, hasta que sea removido del soporte como indica la figura 3.