

LEXO

Luz Piloto LED Roja Medio Módulo Riel DIN 230V Lexo

SKU: 5398302

Luz piloto roja medio módulo Lexo KER-1L, 230V, 1/2P (9 mm), para riel DIN de 35 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	5398302
Marca	Lexo
Estándar	IEC 62094-1
Descripción	Luz piloto roja medio módulo riel DIN
Modelo	KER-1L
Color led	ROJO
Corriente de operación	<20mA
Sección nominal	6mm²
Tensión nominal (V)	230V
Número de polos	1/2P (9mm)
Indicador de fase	1 FASE
Frecuencia	50/60Hz
Temperatura de funcionamiento	-5°C a +40°C
Índice de protección (IP)	IP20
Torque	0,8N.m
Humedad relativa	≤95%

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Montaje	Riel DIN 35mm

DESCRIPCIÓN

Dispositivo indicador luminoso diseñado para señalizar estados eléctricos en tableros de control, distribución o automatización. Su montaje rápido sobre riel DIN facilita la instalación y mantenimiento en entornos industriales y residenciales.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología LED de alta eficiencia, color rojo, señalización clara y visible.
- 1/2 polo, optimizado para aplicaciones monofásicas.
- Montaje rápido y seguro en riel DIN estándar de 35mm.
- Bajo consumo energético y larga vida útil del LED.
- Diseño compacto que permite una integración sencilla y estética.

USO Y APLICACIÓN

Indicación visual del estado de funcionamiento de un circuito eléctrico, permitiendo al operador identificar rápidamente condiciones de encendido, falla o alarma en las instalaciones eléctricas.