

LEXO

Enchufe Hembra Sobrepuesto 16A 2P+T 220V IP44 Lexo

SKU: 5717104

Enchufe hembra industrial sobrepuesto IP44, construido en plástico de alto impacto, con contactos de cobre niquelados y entrada de cable PG21.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5717104
Marca	Lexo
Producto del fabricante	Hembras sobrepuestas / IP44
Configuración	2P+T
Posición del contacto a tierra	6H
Tensión (VAC)	220
Corriente nominal	16 A
Nº de polos	3
Sección nominal del cable	1 - 2,5 mm²
Dimensiones	a 131 mm · b 88 mm · c 71 mm · d 58 mm · e 34 mm · f 32,5 mm
Entrada de cable	PG21
Material	Plástico de alto impacto
Contactos	Cobre niquelados
Grado de protección	IP44
Temperatura de utilización	-50º a +80º

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES



Medidas 5717104 (mm)

- **a** 131
- **b** 88
- **c** 71
- **d** 58
- **e** 34
- **f** 32,5

DATOS TÉCNICOS — HEMBRAS SOBREPUESTAS IP44 LEXO

Código	Configuración	Posición tierra	Tensión (VAC)	Corriente (A)	Nº polos	a (mm)	b (mm)	Sección cable (mm²)
5717104	**2P+T**	**6H**	**220**	**16**	**3**	**131**	**88**	**1 - 2,5**
5717116	2P+T	6H	220	32	3	149	100	2,5 - 6
5717108	3P+T	6H	380	16	4	132	91	1 - 2,5
5717109	3P+N+T	6H	380	16	5	132	98	1 - 2,5
5717120	3P+T	6H	380	32	4	149	100	2,5 - 6
5717121	3P+N+T	6H	380	32	5	151	104	2,5 - 6

Fila destacada: este producto (5717104). Todos: c 71 · d 58 · e 34 · f 32,5 mm. Datos de la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

- Construidos en plástico de alto impacto.
- Contactos de cobre niquelados.
- Índice de protección IP44.
- Temperatura de utilización -50º a +80º.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Hembras sobrepuestas / IP44 (catálogo, pág. 48).