

FANTON

Enchufe Volante Macho 16A 250V 2P+T Negro Fanton

SKU: 7680111

Enchufe macho volante 2P+T 16A 250 VAC color negro, Serie uso profesional HI-PRO de Fanton, fabricado en Italia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	7680111
Marca	Fanton
Línea	Domiciliario — Serie uso profesional HI-PRO
Producto del fabricante	Enchufe macho volante 250 VAC
Descripción	2P+T
Intensidad nominal	16 A
Tensión	250 VAC
Color	Negro
Sección cable	no inferior a 1,00 mm2
Cable admitido	Hasta 3G2.5 en PVC y 3G1.5 en cable de neopreno H07RN-F
Material	Tecnopolímero
Clavijas	Latón niquelado con protección aislante
Norma	CEI 23-50
Origen	Made in Italy
Certificaciones	CE · IMQ · Producto certificado

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DATOS TÉCNICOS — ENCHUFE MACHO VOLANTE 250 VAC FANTON

Código	Descripción	Intensidad nominal (A)	Color	Sección cable
7680100	2P+T	10	Blanco	no inferior a 0,75 mm2
7680101	2P+T	10	Negro	no inferior a 0,75 mm2
7680110	2P+T	16	Blanco	no inferior a 1,00 mm2
7680111	**2P+T**	**16**	**Negro**	**no inferior a 1,00 mm2**

Fila destacada: este producto (7680111). Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DATOS TÉCNICOS — TOMA DE CORRIENTE VOLANTE 250 VAC (COMPLEMENTO)

Código	Descripción	Intensidad nominal (A)	Color	Sección cable
7681100	2P+T	10	Blanco	no inferior a 0,75 mm2
7681101	2P+T	10	Negro	no inferior a 0,75 mm2
7681110	2P+T	16	Blanco	no inferior a 1,00 mm2
7681111	2P+T	16	Negro	no inferior a 1,00 mm2

SERIE USO PROFESIONAL HI-PRO

Los Enchufes Volantes Fanton se caracterizan por un diseño y forma ergonómica que hace más fácil su utilización. El tecnopolímero utilizado confiere alta resistencia en cualquier condición climática y de uso y agrega la característica particular de efecto antideslizante, asegurando con ello un agarre más seguro.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricados de acuerdo a la norma CEI 23-50.
- Tecnopolímero resistente a los golpes y altas temperaturas.
- Enchufes macho con clavijas fabricadas en latón niquelado con protección aislante.
- Tomas de corriente con alvéolos protegidos contra contactos accidentales o voluntarios.
- Pasacable integrado en el cuerpo del producto.

VENTAJAS DEL DISEÑO

- El vástago de salida altamente rígido protege el cable del desgaste y las huellas y ofrece mayor protección contra la entrada de polvo y líquidos.
- Las dimensiones importantes y las nervaturas hacen que sea práctico usarlo incluso con guantes de trabajo pesados.
- El cableado se facilita por la posición axial de los tornillos, que también evita el deslizamiento de la mano con la herramienta. Acepta cables de hasta 3G2.5 en PVC y 3G1.5 en cable de neopreno H07RN-F.
- La construcción en una sola pieza de material termoplástico hace que el producto sea resistente a caídas y tensiones repetidas (transitable).

DATOS DEL FABRICANTE

- Fanton — Cavi e componenti elettrici (Italia) · Domiciliario / Enchufes volantes · Distribuye Lexo · www.lexo.cl