



PATEL

Acero Líquido 56gr Patel

SKU: 944

Adhesivo epóxico bicomponente (A + B) para reparar, unir y rellenar metales, madera, concreto y cerámica. Fragua en ~5 minutos y soporta altas temperaturas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	944
Marca	Patel
Ficha del fabricante	FT-0051 · versión 1.0 (24-06-2026) · vigente
Tipo	Adhesivo epóxico de dos componentes (A y B)
Presentación	Kit 56 gr (resina + endurecedor)
Apariencia	Pasta viscosa
Color	Gris (componente A) y blanco (componente B)
Punto de inflamación	≥ 93 °C
Tiempo de fragüe	Aprox. 5 minutos
Resistencia	Soporta altas temperaturas; una vez seco se puede lijar o perforar
Superficies	Metales, plásticos, cerámicas, fibra de vidrio, concreto y madera
Resistencia a solventes	Superficies expuestas a gasolina, diésel o queroseno (área correctamente limpia)

DESCRIPCIÓN Y USOS RECOMENDADOS

El Acero Líquido Patel es un adhesivo epóxico de dos componentes (A y B) ideal para reparar, unir y rellenar metales, madera, concreto y cerámica. Fragua en unos 5 minutos, soporta altas temperaturas y una vez seco es tan fuerte que se puede lijar o perforar.

Recomendado para unir y reparar metales, plásticos, cerámicas, fibra de vidrio, concreto y superficies expuestas a solventes



Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

COMPRA ONLINE

Escanea el código

derivados del petróleo como gasolina, diésel o queroseno, siempre que el área esté correctamente limpia.

APLICACIÓN, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Modo de aplicación: mezclar y aplicar según el procedimiento definido para el sistema bicomponente. Aplicar sobre superficie limpia, seca y preparada, asegurando contacto adecuado con la zona a reparar o rellenar.
- Limpieza: limpiar herramientas y excedentes antes del curado. Una vez endurecido, retirar mecánicamente. No eliminar residuos al suelo, alcantarillado o cursos de agua.
- Almacenamiento: conservar en lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de temperaturas extremas. Mantener el envase cerrado y evitar exposición prolongada o repetida.

LIMITACIONES Y SEGURIDAD

- Evitar temperaturas de calor extremo y contacto con agentes oxidantes fuertes. No aplicar sobre superficies contaminadas o incompatibles sin prueba previa. Producto muy tóxico para ambientes acuáticos.
- Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Puede causar irritación cutánea y ocular, y sensibilización respiratoria o cutánea. Lavar las manos después de manipular. Consultar la HDS antes de usar.
- En emergencia, contactar CITUC: +56 2 2635 3800.

DATOS DEL FABRICANTE Y DEL DOCUMENTO

- Fabricante: Química y Adhesivos Patel Ltda. · Puerto Vespucio 9692, Pudahuel, Santiago, Chile · Tel: +56 2 2856 5500 / +56 9 9331 2962 · contactanos@patel.cl
- Documento original: Ficha Técnica de Producto ACERO LÍQUIDO · Código FT-0051 · Versión 1.0 · Fecha versión 24-06-2026 · Estado VIGENTE · Documento controlado · Página 1 de 1.