

COVISA

Alambre NYA H07V-U 1X2,5MM2 Negro Covisa

SKU: CN10026

Alambre Covisa COVINYA H07V-U (ex NYA) de 2,5 mm², color negro: conductor de cobre electrolítico temple blando con aislación termoplástica de PVC retardante a la llama, tensión 450/750 V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	CN10026
Marca	Covisa
Tipo	Alambre COVINYA H07V-U (ex NYA)
Sección	2,5 mm²
Color	Negro
Conductor	Cobre electrolítico temple blando
Aislación	PVC retardante a la llama
Tensión de servicio	450/750 V
Temperatura de servicio	70 °C
Temperatura de sobrecarga	100 °C
Temperatura de cortocircuito	160 °C
Espesor aislación	0,8 mm
Ø exterior aprox.	3,55 mm
Peso aprox.	31,8 kg/km
Resistencia	7,41 Ω/km
Corriente en tubería (30 °C)	20 A
Corriente al aire libre (30 °C)	32 A

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Normas	IEC 60227-1, IEC 60227-3, IEC 60228

ALAMBRES COVINYA H07V-U — COVISA

Sección (mm²)	Espesor aislación (mm)	Ø exterior aprox. (mm)	Peso aprox. (kg/km)	Resistencia (Ω/km)	Corriente en tubería 30 °C (A)	Corriente al aire 30 °C (A)
1,5	0,7	2,90	19,0	12,1	15	23
2,5	**0,8**	**3,55**	**31,8**	**7,41**	**20**	**32**
4,0	0,8	4,00	45,4	4,61	25	42
6,0	0,8	4,55	68,0	3,08	33	54
10,0	1,0	5,85	111,4	1,83	45	73

Datos según catálogo Covisa.

USO

Principalmente uso doméstico, en instalaciones interiores de distribución en ambiente seco, residenciales y comerciales.

COLORES

Según NCh 4/2003, hasta 21 mm²: blanco (neutro y tierra de servicio), verde (tierra de protección), azul (fase 1), negro (fase 2) y rojo (fase 3). Desde 35 mm² solo color negro.

FUENTE

- Covisa — Catálogo de productos (conductores eléctricos) · www.covisa.cl