

BEKAM

Mufa de Resina para Empalme Recto 20-38mm M12 Bekam

SKU: DB0192

Mufa de resina Bekam M12 para empalme recto en cables unipolares y multipolares de 20–38 mm, 0,6/1 (1,2) kV, norma EN 50393.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	DB0192
Modelo	M12
Rango de diámetro del cable	20–38 mm
Configuración de empalme	Recto; cable unipolar o multipolar
Tensión de aplicación de referencia	0,6/1 (1,2) kV
Material del molde	Termoplástico transparente
Sistema de encapsulado	Resina sintética bicomponente
Compatibilidad de aislación	PVC, PE, XLPE y EPR
Tipo de conectores admitidos	Compresión o tornillería fusible
Norma técnica de referencia	EN 50393

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS — MUFA DE RESINA BEKAM

Característica	DB0191	DB0192
Modelo	M11	M12
Rango de diámetro del cable	6–32 mm	20–38 mm
Configuración de empalme	Recto; cable unipolar o multipolar	Recto; cable unipolar o multipolar
Tensión de aplicación de referencia	0,6/1 (1,2) kV	0,6/1 (1,2) kV
Material del molde	Termoplástico transparente	Termoplástico transparente
Sistema de encapsulado	Resina sintética bicomponente	Resina sintética bicomponente
Compatibilidad de aislación	PVC, PE, XLPE y EPR	PVC, PE, XLPE y EPR
Tipo de conectores admitidos	Compresión o tornillería fusible	Compresión o tornillería fusible
Norma técnica de referencia	EN 50393	EN 50393

Columna DB0192: este producto.

DESCRIPCIÓN

Mufa de resina para realizar empalmes rectos en cables unipolares y multipolares. El molde transparente permite inspeccionar la conexión antes del llenado. La resina sintética encapsula el empalme y proporciona aislamiento eléctrico, sellado frente al agua y protección mecánica.

APLICACIONES

Instalaciones interiores, exteriores, canalizaciones, cámaras y tendidos subterráneos.

VENTAJAS DE INSTALACIÓN

- Instalación sin aplicación de calor.
- Inspección visual antes del encapsulado.
- Protección frente a humedad y agua.
- Compatible con distintos sistemas de conexión.

CONTENIDO DEL KIT

- Molde plástico transparente.
- Resina sintética bicomponente.
- Embudo o cono de llenado.
- Cinta aislante.