

STANFORD

Proyector LED Slim FL 150W Luz Cálida 3000K IP65 Stanford

SKU: FL-150-3000K

Proyector LED slim Stanford FL-150W 3000K, 150W, 12000 lm, 3000K, IP65, AC220-240V, ángulo 120°.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	FL-150-3000K
Marca	Stanford
Modelo	FL-150W 3000K
Potencia	150W
Flujo luminoso	12000 lm
Eficiencia	80 lm/W
CRI	80
Temperatura de color	3000K
Tensión de operación	AC220-240V
Factor de potencia	0.93
Ángulo de apertura	120°
Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente de operación	-20°C +40°C
Dimensiones (A × B × C)	298 × 231 × 36 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES



Dimensiones A, B y C

Medidas FL-150W (mm)

A 298
B 231
C 36

DATOS TÉCNICOS — PROYECTOR LED SLIM FL STANFORD

Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Temp. color (K)	Tensión (V)	FP	Ángulo	IP	A	B	C
FL-10W 3000K	10W	800	80	80	3000K	AC220-240V	0.93	120°	65	103	83	24
FL-10W 6500K	10W	800	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65	103	83	24
FL-20W 3000K	20W	1600	80	80	3000K	AC220-240V	0.93	120°	65	121	95	24
FL-20W 6500K	20W	1600	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65	121	95	24
FL-30W 3000K	30W	2400	80	80	3000K	AC220-240V	0.93	120°	65	160	122	26
FL-30W 6500K	30W	2400	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65	160	122	26
FL-50W 3000K	50W	4000	80	80	3000K	AC220-240V	0.93	120°	65	206	160	33.5
FL-50W 6500K	50W	4000	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65	206	160	33.5
FL-100W 3000K	100W	8000	80	80	3000K	AC220-240V	0.93	120°	65	270	210	34
FL-100W 6500K	100W	8000	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65	270	210	34
FL-150W 3000K	**150W**	**12000**	**80**	**80**	**3000K**	**AC220-240V**	**0.93**	**120°**	**65**	**298**	**231**	**36**
FL-150W 6500K	150W	12000	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65	298	231	36
FL-200W 3000K	200W	16000	80	80	3000K	AC220-240V	0.93	120°	65	380	280	45
FL-200W 6500K	200W	16000	80	80	6500K	AC220-240V	0.93	120°	65	380	280	45

Dimensiones A, B y C en mm.

DESCRIPCIÓN, APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Luminaria led tipo proyector de alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético. Su diseño es de fácil posicionamiento gracias a su soporte que se adapta a cualquier superficie. Utilizado principalmente para iluminar áreas como jardines, patios, multicanchas, estacionamientos, industrias entre otros.

Características: Sistema led smd de alta calidad · Carcasa de aleación de aluminio · Vidrio reforzado y transparente · Driver electrónico integrado · Soporte en forma de “U” · Válvula anti-empañe · Temperatura ambiente de operación: -20°C +40°C.