

COVISA

Alambre Ri 4mm2 Negro Rollo 50m Covisa

SKU: N0112003

Alambre RI Covisa de 4 mm², color negro, rollo de 50 m: monoconductor de cobre electrolítico con revestimiento de polietileno (PE) resistente a la intemperie, para 600 V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	N0112003
Marca	Covisa
Tipo	Alambre RI
Sección	4 mm²
Color	Negro
Presentación	Rollo de 50 m
Conductor	Cobre electrolítico
Revestimiento	Polietileno (PE) resistente a la intemperie
Tensión de servicio	600 V
Temperatura de servicio	75 °C
Temperatura de sobrecarga	95 °C
Temperatura de cortocircuito	150 °C
Espesor revestimiento	0,76 mm
Ø exterior	3,78 mm
Resistencia máx.	4,61 Ω/km
Peso aprox.	42 kg/km

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Capacidad de carga al aire (40 °C)	43 A
Normas	NCh 2804 Of. 2003, ANSI/ICEA S-70-547

ALAMBRES Y CABLES RI (MILIMÉTRICOS) — COVISA

Sección (mm²)	Espesor revestimiento (mm)	Ø exterior (mm)	Resistencia máx. (Ω/km)	Peso aprox. (kg/km)	Capacidad al aire 40 °C (A)
4	**0,76**	**3,78**	**4,61**	**42**	**43**
6	0,76	4,28	3,08	61	54
10	0,76	5,09	1,83	98	73
16	0,76	6,62	1,15	161	98
25	1,14	8,67	0,727	257	129
35	1,14	9,84	0,524	352	158

Datos según catálogo Covisa.

USO

Uso general en instalaciones aéreas que requieren alta resistencia a la intemperie.

FUENTE

- Covisa — Catálogo de productos (conductores eléctricos) · www.covisa.cl