

PATEL

Tapagoteras Acrílico Gris Tubo 400 g Patel

SKU: PR-00461

Tapagoteras acrílico Patel: pasta gris claro lista para usar, a base de resinas acrílicas elastoméricas, fibras y cargas minerales, para sellar grietas, orificios y filtraciones en techumbres deterioradas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	PR-00461
Marca	Patel
Aspecto	Pasta gris
Composición	Resinas acrílicas
Densidad	1,33 g/mL
Viscosidad	800.000 - 1.500.000 cps (Spindle 6 / 1 rpm / 20 °C)
Curado final	12 horas
Temperatura de aplicación	5 - 30 °C
Tiempo de almacenaje	1 año (envase original y cerrado)
Ficha del fabricante	FT-0036 v1.0

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

TAPAGOTERAS ACRÍLICO es una pasta gris claro lista para usar, elaborada en base a resinas acrílicas elastoméricas, fibras, cargas minerales y aditivos seleccionados. Está diseñada para sellar grietas, orificios y filtraciones en techumbres deterioradas, formando una reparación práctica y de buena terminación.

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para sellar orificios, grietas y puntos de filtración, especialmente en techumbres deterioradas. Adecuado para

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

reparaciones domésticas, construcción, mantención y aplicaciones donde se requiera evitar goteras en superficies compatibles.

MODO DE APLICACIÓN

Para cartuchos, utilizar pistola de calafateo. Cortar la punta del cartucho, instalar la puntera y cortarla en ángulo de 45° según el ancho de cordón requerido. Aplicar en forma continua sobre la zona a sellar, asegurando buen contacto con los bordes de la junta o fisura.

Alisar inmediatamente con espátula o herramienta húmeda para mejorar la terminación y asegurar el contacto del producto con la superficie. Retirar la cinta de enmascaramiento antes de que el producto forme piel. El exceso fresco puede limpiarse con un paño húmedo.

LIMPIEZA

Limpiar herramientas, manos y excedentes con agua tibia y jabón antes de que el producto seque. El producto endurecido o curado debe retirarse mecánicamente, cuidando no dañar el sustrato.

LIMITACIONES

No aplicar sobre superficies sucias, húmedas, grasosas, polvorientas, con pintura suelta o materiales mal adheridos. No recomendado para inmersión permanente en agua, juntas sometidas a movimiento estructural severo o aplicaciones donde se requiera resistencia mecánica estructural.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase original, cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la exposición directa al sol, calor excesivo y congelamiento. Mantener entre 5 °C y 35 °C. No contaminar el producto con agua, polvo u otros materiales.

SEGURIDAD

Producto no inflamable. Evitar contacto prolongado con piel y ojos. No disponer en suelo o cursos de agua; eliminar de acuerdo con regulaciones locales. En caso de emergencia, contactar a CITUC: +56 2 2635 3800. Consultar Hoja de Datos de Seguridad antes de su uso.