

✓ DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El Acero Líquido Patel es un adhesivo epóxico de dos componentes (A y B) ideal para reparar, unir y rellenar metales, madera, concreto y cerámica. Fragua en unos 5 minutos, soporta altas temperaturas y una vez seco es tan fuerte que se puede lijar o perforar

✓ USOS RECOMENDADOS

Recomendado para unir y reparar metales, plásticos, cerámicas, fibra de vidrio, concreto y superficies expuestas a solventes derivados del petróleo como gasolina, diésel o queroseno, siempre que el área esté correctamente limpia.

□ PRESENTACIONES

KIT 56 gr Resina + Endurecedor

■ PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	CONDICIÓN
Apariencia	Pasta Viscosa		
Color	Gris (componente A) y blanco (componente B)		
Punto de inflamación	≥93	°C	

» MODO DE APLICACIÓN

Mezclar y aplicar según procedimiento definido para el sistema bicomponente. Aplicar sobre superficie limpia, seca y preparada, asegurando contacto adecuado con la zona a reparar o rellenar.

» LIMPIEZA

Limpiar herramientas y excedentes antes del curado. Una vez endurecido, retirar mecánicamente. No eliminar residuos al suelo, alcantarillado o cursos de agua.

! LIMITACIONES

Evitar temperaturas de calor extremo y contacto con agentes oxidantes fuertes. No aplicar sobre superficies contaminadas o incompatibles sin prueba previa. Producto muy tóxico para ambientes acuáticos.

» ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de temperaturas extremas. Mantener envase cerrado y evitar exposición prolongada o repetida.

! SEGURIDAD

Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Puede causar irritación cutánea y ocular, y sensibilización respiratoria o cutánea. Lavar manos después de manipular. Consultar HDS antes de usar. En emergencia, contactar CITUC: +56 2 2635 3800.