

✓ DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Pegamac Tanke es un adhesivo epóxico bicomponente de alta resistencia y poder de adherencia, diseñado para reparaciones y uniones duraderas en distintos materiales. Su formato facilita aplicaciones de reparación, sellado y fijación en proyectos pequeños o de mantención.

✓ USOS RECOMENDADOS

Recomendado para unir y reparar metales, plásticos, cerámicas, fibra de vidrio, concreto y superficies expuestas a solventes derivados del petróleo como gasolina, diésel o queroseno, siempre que el área esté correctamente limpia.

□ PRESENTACIONES

KIT 56 gr Resina + Endurecedor

■ PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	CONDICIÓN
Aspecto	Pasta Viscosa		
Composición	>85 mezcla de poliamida	%	
Punto de inflamación	200	°C	
Relacion Mezcla	1:1		Partes iguales componentes 1 y 2
Secado al sol	45	min	
Secado a la sombra	1:30	h	

» MODO DE APLICACIÓN

Mezclar los componentes 1 y 2 en partes iguales hasta obtener mezcla homogénea. Aplicar sobre la superficie a reparar, previamente limpia y libre de solventes. Dejar secar según condición indicada: 45 minutos al sol o 1:30 horas a la sombra.

» LIMPIEZA

Limpiar herramientas y excedentes antes de que el producto cure, usando método compatible. Una vez endurecido, retirar mecánicamente.

! LIMITACIONES

No recomendado para unir la mayoría de plásticos de polietileno o polipropileno. No ingerir. Evitar contacto con piel y ojos. Validar compatibilidad en aplicaciones críticas.

» ALMACENAMIENTO

Mantener bajo condiciones normales de almacenamiento, evitando exposición a intemperie. Temperatura ambiente. Vida útil: 24 meses en envase original cerrado.

! SEGURIDAD

Contiene resinas epoxi y poliamida. Evitar contacto con ojos y piel. Si hay contacto, lavar con agua; si afecta ojos, enjuagar durante 15 minutos. Si se ingiere, no inducir vómito y buscar atención médica. En emergencia, contactar CITUC: +56 2 2635 3800.