

✓ DESCRIPCIÓN TÉCNICA

TAPAGOTERAS ACRÍLICO es una pasta gris claro lista para usar, elaborada en base a resinas acrílicas elastoméricas, fibras, cargas minerales y aditivos seleccionados. Está diseñada para sellar grietas, orificios y filtraciones en techumbres deterioradas, formando una reparación práctica y de buena terminación.

✓ USOS RECOMENDADOS

Recomendado para sellar orificios, grietas y puntos de filtración, especialmente en techumbres deterioradas. Adecuado para reparaciones domésticas, construcción, mantención y aplicaciones donde se requiera evitar goteras en superficies compatibles.

□ PRESENTACIONES

Tubo 280 mL - Pote 150 g - Pote 600 g - Balde 5 kg.

■ PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	CONDICIÓN
Aspecto	Pasta gris		
Composición	Resinas acrílicas		
Densidad	1,33	g/mL	
Viscosidad	800.000 - 1.500.000	cps	Spindle 6 / 1 rpm / 20 °C
Curado final	12	horas	
Temperatura de aplicación	5 - 30	°C	
Tiempo de almacenaje	1	años	Envase original y cerrado

» MODO DE APLICACIÓN

Para cartuchos, utilizar pistola de calafateo. Cortar la punta del cartucho, instalar la puntera y cortarla en ángulo de 45° según el ancho de cordón requerido. Aplicar en forma continua sobre la zona a sellar, asegurando buen contacto con los bordes de la junta o fisura.

Alisar inmediatamente con espátula o herramienta húmeda para mejorar la terminación y asegurar el contacto del producto con la superficie. Retirar la cinta de enmascaramiento antes de que el producto forme piel. El exceso fresco puede limpiarse con un paño húmedo.

» LIMPIEZA

Limpiar herramientas, manos y excedentes con agua tibia y jabón antes de que el producto seque. El producto endurecido o curado debe retirarse mecánicamente, cuidando no dañar el sustrato.

! LIMITACIONES

No aplicar sobre superficies sucias, húmedas, grasosas, polvorientas, con pintura suelta o materiales mal adheridos. No recomendado para inmersión permanente en agua, juntas sometidas a movimiento estructural severo o aplicaciones donde se requiera resistencia mecánica estructural.

» ALMACENAMIENTO

Almacenar en envase original, cerrado, en lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la exposición directa al sol, calor excesivo y congelamiento. Mantener entre 5 °C y 35 °C. No contaminar el producto con agua, polvo u otros materiales.

! SEGURIDAD

Producto no inflamable. Evitar contacto prolongado con piel y ojos. No disponer en suelo o cursos de agua; eliminar de acuerdo con regulaciones locales. En caso de emergencia, contactar a CITUC: +56 2 2635 3800. Consultar Hoja de Datos de Seguridad antes de su uso.