

✓ DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PATELFOAM P 200 es una espuma de poliuretano monocomponente multiuso, lista para usar, que expande y cura con la humedad ambiental. Ofrece buenas propiedades de relleno, montaje, aislamiento térmico y acústico, con adhesión sobre diversos materiales de construcción excepto PP, PE y teflón.

✓ USOS RECOMENDADOS

Recomendada para instalación, fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas, sellado de huecos, juntas y cavidades, fijación de materiales aislantes, aislamiento de tuberías y aplicaciones generales de construcción.

□ PRESENTACIONES

Aerosol 750 mL

■ PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	CONDICIÓN
Composición	Poliuretano		
Color	Champaña		
Sistema de curado	Humedad		
Tiempo libre de tack	20 - 25	min	Libre de polvo
Tiempo de curado	1 - 2	horas	25 °C
Rendimiento	30	Metros Lineales	
Estructura celular	60 - 65	%	Celda abierta
Resistencia térmica	-40 a 80	°C	
Rango temperatura aplicación	5 - 35	°C	
Factor de aislamiento	<36	mW/m·K	
Fuerza de compresión	>110	kPa	
Fuerza de tensión	>28	kPa	10%
Fuerza de adhesión	>75	kPa	

» MODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase al menos 40 segundos, limpiar y humedecer ligeramente las superficies. Instalar la pistola o aplicador, aplicar rellenando parcialmente las cavidades y dejar expandir. Cortar excedentes luego del endurecimiento inicial; la espuma fresca se limpia con limpiador de espuma o acetona.

» LIMPIEZA

La espuma fresca puede eliminarse con limpiador de espuma o acetona. La espuma curada solo puede retirarse mecánicamente.

! LIMITACIONES

No recomendado sobre PP, PE ni teflón. Evitar exposición directa prolongada a rayos UV sin protección. No perforar ni quemar el envase. No aplicar fuera del rango de temperatura recomendado.

» ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado, protegido de sol directo y temperaturas extremas. Mantener el envase presurizado lejos de calor, chispas, llamas y fuentes de ignición.

! SEGURIDAD

No respirar aerosol o vapor. Usar en áreas ventiladas con guantes, ropa adecuada y gafas de protección. No perforar ni quemar el envase, incluso vacío. Mantener fuera del alcance de niños. En emergencia contactar CITUC: +56 2 2635 3800.